Rénovation & Extensions

Volet roulant Rénovation





RÉNO Isolation Thermique Extérieure

Conception adaptée aux nouvelles techniques d'isolation

- Caisson carré, faible encombrement (+ d'isolation devant le volet)
- · Cornière support d'isolant en face avant (option)

La garantie de la Norme NF



Cas de pose





Caractéristiques techniques

Lames



Coulisses



 Types et limites mini des manœuvres

	Réno I.T.E.
Zuni R	425
Zigbee	425
Somfy IO	700
RS 100	700
Filaire	425

Classement au vent des lames

Alu Ev 39 et THR			Larg	eur D	os de	Couli	sse (r	nm)	
Lame Aluminium	profilé	1200	1500	1600	1900	2100	2200	2500	3000
Hauteur	1400	V6	V5	V5	V4	V4	V3	V3	V2
sous coffre mm	2250	V6	V5	V4	V4	V3	V3	V2	V2

Forme du caisson

Hauteur	Profondeur				
123	130				
132	137				
155	157				
170	170				
205	205				




Trappe de visite



Trappe démontable par-dessous, collée au porteur pour conserver de la rigidité une fois démontée et permettre un remontage plus aisé. Démontage du moteur facilité

Cornière (en option)



NB : pli de fixation à positionner au-dessus du porteur bas

■ Limites d'utilisation des lames (caisson compris)

L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
0																								
0						Ji i		i k		4 4		4 (4	-	8							1 4		d .	
0																								
0						3		3 3		1 1		8 8					9	_					9	
0	3							3 3		2 5									3 3		9 6		8	
0			_															_						
0								3 3											3		3 8			
)																								
0																								
0								2 2		2 9									2 2		1 0			
0															_									
0	- 3	_						8 8		4 4		8 6			-			_	1 1				di .	
0		_																						
0	- 0	_				9		7		1							9		9				2	
000								× 0		e 8		6 0							x - x					
Ü		_		_									_		_			_			On Ea	00		
U																					Alu Ev	39		
0	- 2	-				3		9 5		1 6		5 9	-		-	_	0	_	2 5		et 1	HK		
Ų	-	_											_		-			_					-	
0	- 3			- 3				2 2		2 9				2	-				2 2		1 0			
0																					$\overline{}$		_	
Ö			2					3 3		2 2		8 8		1 1			2		0 0	_				
U																								
0	1 57					9				9 19							7							

Commandes individuelles et générales

Voir page 82-83

Nuancier

Voir page 88-89

Section des caissons

Ht caisson compris	Alu Ev 39 et THR					
750						
850						
950	100					
1050	123					
1150						
1250						
1350	(6)					
1450	132					
1550						
1650						
1750						
1850						
1950	155					
2050	100					
2150						
2250						
2350						
2450	00					
2550	170					
2650	170					
2750						
2850						
2950	205					
3050						